



重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-09-018

用 户 单 位 吉 林 协 展

产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QB01

产 品 代 码 V506-QB01

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 SJ02

质量部 结 论	合 格	检验员签章: ④检12 2025年9月11日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章: 曹利 2025年9月11日

填发单位公章:



填单日期: 2025.9.11

自检报告										中国一汽 FAW GROUP				红旗新能源 HONGCHI			
										第2页 共2页							
零件编号			零件名称							图纸版本		车型					
1106010-QB01			燃油泵带油位传感器总成							A		V506-QB01					
供应商代码			供应商名称							外观	尺寸	材料	性能				
LRC18			重庆万力联兴实业(集团)有限公司							☒	☒	☒	☒				
4	性能			18													
4.1	油位器性能	9.7±2mm 370±2Ω	368.8						合格								
		30.7±2mm 350.8±2Ω	349.7						合格								
		64.2±2mm 316±2Ω	315.2						合格								
		96.7±2mm 281.2±2Ω	280.5						合格								
		128.3±2mm 246.7±2Ω	246.2						合格								
		159.2±2mm 212.2±2Ω	212.0						合格								
		189.7±2mm 177.4±1.5Ω	177.4						合格								
		220.8±2mm 142.6±1.5Ω	142.6						合格								
		252±2mm 107.8±1.5Ω	107.6						合格								
		284±2mm 73±1.5Ω	73.1						合格								
313.9±2mm 40±1.5Ω	40.4						合格										
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥176L/H, 电流≤14A,	217.6						合格								
			12.33						合格								
		电压: 12±0.1V, 压力500±10KPa, 流量≥145L/H, 电流≤13A,	179.5						合格								
			11.20						合格								
		电压: 8±0.1V, 压力300 ⁻¹⁰ KPa, 流量≥40L/H	129.4						合格								
4.3	法兰盘气密性	在65KPa压力下, 30s内, 目测法兰面、输回油管伸出法兰处、电线插片连接处应无游离气泡溢出	合格						合格								
4.4	管路连接性气密性	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 500±10KPa充气: 2S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1.8KPa	0.324						合格								
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象	合格						合格								
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉;	合格						合格								
注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果																	
供应商检验人员: ④检12								供应商批准: 曾明									
日期: 2025/3/13								日期: 2025/3/13									