



重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-12-002

用 户 单 位 吉 林 协 展

产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QE01-A

产 品 代 码 0226

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 5M01

质量部 结 论	合 格	检验员签章: 2025年12月19日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章: 2025年12月19日

填发单位公章:



填单日期: 2025.12.19

自检报告

零件编号		零件名称						图纸版本		车型	
1106010-QE01-A		燃油泵带油位传感器总成						A		226	
供应商代码		供应商名称						外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司						☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值	2					结果	备注		
4	性能										
4.1	油位器性能	22.6±2mm 232±2Ω	232.5					合格			
		36±2mm 222±2Ω	222.4					合格			
		63±2mm 198±2Ω	198.6					合格			
		89±2mm 174±2Ω	174.7					合格			
		113±2mm 150±2Ω	150.5					合格			
		135±2mm 126±2Ω	126.8					合格			
		155±2mm 102±2Ω	102.2					合格			
		175±2mm 78±1.5Ω	78.5					合格			
		195±2mm 54±1.5Ω	54.5					合格			
		215±2mm 32±1.5Ω	31.9					合格			
		221±2mm 32±1.5Ω	31.9					合格			
4.2	输油性能	电压：13.5±0.1V， 压力：400±10， 流量≥158L/H， 电流≤11A	186.6					合格			
			7.63					合格			
		电压：12±0.1V， 压力：400±10， 流量≥125L/H， 电流≤9.5A	160.2					合格			
			6.93					合格			
			电压：8±0.1V， 压力：250 ⁻¹⁰ ， 流量≥20L/H	114.0					合格		
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下，油泵法兰盘上的接插件及其它部位处应无泄漏	合格					合格			
4.4	总成出油管路气密性能	法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连，施加检测气压：490~520KPa，充气：2S 稳压：4S 检测：4S，允许压差：≤1.8KPa	0.461					合格			
4.5	传感器灵活性	传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下，油标全过程转动过程中不得有卡滞现象	合格					合格			
4.6	压缩回位	燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩，不能与线束和护套干涉	合格					合格			

注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果

供应商检验人员: 刘检12

供应商批准: [Signature]

日期: 2025.12.19

日期: 2025.12.19