



重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 25-12-017

用户单位 吉林协展


产品名称 燃油泵带油位传感器总成

产品图号 1106010-QE01-A


产品代码 0226

供货数量 1 套

供货批号 5M01

质量部 结 论	合 格	检验员签章: ④检12 2025 年 12 月 19 日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章:  2025 年 12 月 19 日

填发单位公章:



填单日期: 2025.12.19

自检报告										中国一汽 FAW GROUP		红旗新能源 HONGQI					
										第 2 页, 共 2 页							
零件编号		零件名称								图纸版本		车型					
1106010-QE01-A		燃油泵带油位传感器总成								A		226					
供应商代码		供应商名称								外观		尺寸		材料		性能	
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司								☒		☒		☒		☒	
检查项目		标准值		17						结果		备注					
4		性能															
4.1		油位器性能		22.6±2mm 232±2Ω		232.8				合格							
				36±2mm 222±2Ω		223.1				合格							
				63±2mm 198±2Ω		199.1				合格							
				89±2mm 174±2Ω		175.0				合格							
				113±2mm 150±2Ω		150.6				合格							
				135±2mm 126±2Ω		126.6				合格							
				155±2mm 102±2Ω		102.4				合格							
				175±2mm 78±1.5Ω		78.0				合格							
				195±2mm 54±1.5Ω		54.1				合格							
				215±2mm 32±1.5Ω		32.4				合格							
				221±2mm 32±1.5Ω		32.2						合格					
4.2		输油性能		电压: 13.5±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥158L/H, 电流≤11A		182.8				合格							
						7.88				合格							
				电压: 12±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥125L/H, 电流≤9.5A		152.2				合格							
						7.22				合格							
				电压: 8±0.1V, 压力: 250 ⁻¹⁰ , 流量≥20L/H		85.6				合格							
4.3		法兰盘气密性能		在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位处应无泄漏				合格									
4.4		总成出油管路气密性能		法兰盘出油口与气密测试仪快换插头相连, 施加检测气压: 490~520KPa, 充气: 2S 稳压: 4S 检测: 4S, 允许压差: ≤1.8KPa				0.318				合格					
4.5		传感器灵活性		传感器触点在油标浮子自重和浮力作用下, 油标全过程转动过程中不得有卡滞现象				合格				合格					
4.6		压缩回位		燃油泵在安装高度范围内能自由伸缩, 不能与线束和护套干涉				合格				合格					
注: 匹配件将尺寸检测数据表作为附件提交即可, 不需要在本报告中记录检测结果																	
供应商检验人员: 王检12										供应商批准: [Signature]							
日期: 2025.12.19										日期: 2025.12.19							