



重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 26-01-024

用 户 单 位 吉 林 协 展


产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成

产 品 图 号 1106010-QB02-A

产 品 代 码 V506-QB02

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 TA01

质量部 结 论	合 格	检验员签章:  2026年 01月10 日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章:  2026年 01月10 日

填发单位公章:



填单日期: 2026-01-10

 自检报告										中国一汽 FAW GROUP  红旗新能源 HONGQI			
第1页 共2页													
零件编号		零件名称						图纸版本		车型			
1106010-QB02-A		燃油泵带油位传感器总成						A		V506-QB02			
供应商代码		供应商名称						外观	尺寸	材料	性能		
LRC18		重庆万力联兴实业（集团）有限公司						☒	☒	☒	☒		
检查项目		标准值	24					结果	备注				
1	外观检查												
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物，同时不允许有损伤、裂纹、裂痕，镀层表面应光亮、均匀、致密，不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格					合格					
2	尺寸												
2.1	法兰盘外径	$\Phi 152 \pm 1$	152.18					合格					
2.2	法兰密封外径	$\Phi 129.5 \pm 0.5$	129.58					合格					
2.3	法兰裙边高度	15 ± 0.5	15.10					合格					
2.4	法兰盘厚度	3 ± 0.2	3.04					合格					
2.5	自由高度	350 ± 10	354.04					合格					
2.6	出油管外径	$\Phi 9.49 \pm 0.06$	9.492					合格					
2.7	出油管止口外径	$\Phi 12.94 \pm 0.21$	12.93					合格					
2.8	出油管长度	21.12 ± 0.25	21.12					合格					
2.9	接插件长度	32.7 ± 0.1	32.71					合格					
2.10	接插件宽度	10 ± 0.1	10.00					合格					
2.11	远端引射外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$	7.918					合格					
2.12	远端引射管止口尺寸	$\Phi 10.98 \pm 0.15$	10.98					合格					
2.13	法兰盘平面度	≤ 0.8	0.565					合格					
2.14	加热管凸台外径	$\Phi 10.98 \pm 0.15$	10.90					合格					
2.15	加热管外径	$\Phi 7.89 \pm 0.06$	7.871					合格					
3	材料												
3.1	法兰盘组件	POM	供应商提供材质报告										
3.2	尼龙管	PA11 (BESN P212 CTL/P40TL)	供应商提供材质报告										
3.3	《汽车禁用限用物质》		三方检测报告										

第2页 共2页

日期: 2026.01.10