

重庆万力联兴实业（集团）有限公司

产品质量合格证书

合格证书编号 26-07-002

用 户 单 位 吉 林 协 展


产 品 名 称 燃油泵带油位传感器总成-主泵

产 品 图 号 1106010-QM01-A

产 品 代 码 N117

供 货 数 量 1 套

供 货 批 号 16101

质量部 结 论	合 格	检验员签章:  2026年07月26日
主管领 导结论	合 格	主管领导签章:  2026年 07月 26日

填发单位公章:



填单日期: 2026.07.26

自检报告

中国一汽 FAW 红旗

第 1 页, 共 2 页

零件编号		零件名称						图纸版本		车型	
1106010-QM01-A		燃油泵带油位传感器总成-主泵						A2		N117	
供应商代码		供应商名称						外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司						☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值	2					结果	备注		
1	外观检查										
1.1	表面外观	燃油泵带油位传感器总成、滤油器、储油桶、管接头和油泵法兰盘的表面应无异物、碎屑、毛刺及塑料粒子等杂物, 同时不允许有损伤、裂纹、裂痕, 镀层表面应光亮、均匀、致密, 不得有白色腐蚀和红色锈迹。	合格					合格			
1.2	连接外观	燃油泵带油位传感器总成管路和电气连接部位应牢固、可靠, 无任何缺陷。	合格					合格			
1.3	标识	燃油泵带油位传感器总成上的厂标应完整、清晰。	合格					合格			
2	尺寸							合格			
2.1	法兰外径	$\phi 123 \pm 1$	123.12					合格			
2.2	法兰密封外径	$\phi 108.5 \pm 0.8$	108.72					合格			
2.3	法兰厚度	3 ± 0.3	3.00					合格			
2.4	法兰密封高度	20.5 ± 1	20.47					合格			
2.5	法兰平面度	 0.8	0.538					合格			
2.6	总成的自由高度	248 ± 10	244.04					合格			
2.7	远端吸油管管口直径	$\phi 7.89 \pm 0.06$	7.868					合格			
2.8	远端吸油管止口直径	$\phi 10.98 \pm 0.21$	10.99					合格			
2.9	远端吸油管长度	21.12 ± 0.25	21.15					合格			
2.10	远端吸油管止口厚度	1.75 ± 0.15	1.73					合格			
2.11	出油管厚度	1.6 ± 0.15	1.61					合格			
2.12	出油管长度	21.12 ± 0.25	21.12					合格			
2.13	出油管止口外径	$\phi 12.94 \pm 0.21$	12.93					合格			
2.14	出油管外径	$\phi 9.49 \pm 0.06$	9.465					合格			
2.15	回油管管口直径	$\phi 7.89 \pm 0.06$	7.889					合格			
2.16	回油管止口直径	$\phi 10.98 \pm 0.21$	10.94					合格			
2.17	回油管厚度	1.6 ± 0.15	1.63					合格			
2.18	回油管长度	21.12 ± 0.25	21.12					合格			
2.19	浮子宽度	$\phi 31.8 \pm 0.5$	31.99					合格			
2.20	浮子长度	36.5 ± 0.5	36.66					合格			

自检报告

中国一汽 FAW 红旗

第 2 页, 共 2 页

零件编号		零件名称						图纸版本		车型	
1106010-QM01-A		燃油泵带油位传感器总成-主泵						A2		N117	
供应商代码		供应商名称						外观	尺寸	材料	性能
LRC18		重庆万力联兴实业(集团)有限公司						☒	☒	☒	☒
检查项目		标准值	2					结果	备注		
3	材料										
3.1	法兰盘组件	POM	供应商提供材质报告								
3.2	尼龙管	PA11 (BESN P212 CTL/P40TL)	供应商提供材质报告								
4	性能										
4.1	油位器性能	15±2mm 355±2Ω	355.6					合格			
		21±2mm 346±2Ω	347.0					合格			
		42.5±2mm 309±2Ω	309.7					合格			
		63±2mm 271±2Ω	271.2					合格			
		83±2mm 234±2Ω	234.9					合格			
		103±2mm 196±2Ω	196.8					合格			
		122.5±2mm 159±2Ω	159.8					合格			
		141.5±2mm 121±2Ω	120.5					合格			
		161±2mm 84±2Ω	84.2					合格			
		179±3mm 50±1.5Ω	50.2					合格			
		184±2mm 40±1.5Ω	40.4					合格			
4.2	输油性能	电压: 13.5±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥158L/H, 电流≤11A	199.9					合格			
			7.77					合格			
		电压: 12±0.1V, 压力: 400±10, 流量≥125L/H, 电流≤9.5A	160.5					合格			
			7.09					合格			
4.3	法兰盘气密性能	在65KPa压力作用下, 油泵法兰盘上的接插件及其它部位应无泄漏	合格					合格			

注: 对于尺寸检测项目过多的零件, 可将尺寸检测数据表作为附件提交, 不需要在本报告中记录检测结果

签 字: 同机机	日 期: 2020.07.26
----------	-----------------